

Sockel - Gewichtskombination 2020

Die ombra Anlage ist keine „Sturmwand“.

Den Kunden darauf hinweisen, dass die Anlage bei Abwesenheit von Personen geschlossen bzw. eingerollt werden muss.

- Entsprechen die bestellten Zusatzgewichte nicht dem unten angegebenen Mindestgewicht, für die Anlage welche mit Sockel ausgestattet wird, so übernimmt die ombra ag keine Haftung und Garantie
- Die in der Tabelle angegebenen Gewichte sind Richtwerte und müssen bei jeder Standortsituation individuell geklärt werden
- Zusatzplatten werden auf die fahrbare Grundplatte gelegt/geschraubt

Anlage Indoor:

Auszug	Kippkraft	Grundplatte	Zusatzplatte 1	Zusatzplatte 2 (Montage hinten)
1 m	8 kg	1 Stk.	-	-
1.5 m	10 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
2 m	11 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
2.5 m	12 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
3 m	14 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
3.5 m	15 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
4 m	17 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

Anlage Outdoor:

Achtung: - **max. Höhe Gehäuse: 184.5 cm**

Auszug in m	Kippkraft	Grundplatte	Zusatzplatte 1	Zusatzplatte 2 (Montage hinten)
1 m	11 kg	1 Stk.	-	1 Stk.
1.5 m	13 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
2 m	14 kg	1 Stk.	-	2 Stk.
2.5 m	16 kg	1 Stk.	-	3 Stk.
3 m	17 kg	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
3.5 m	19 kg	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.
4 m	20 kg	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.